



MIDI/JOINT 1500 Муфта

Основные параметры:

- Широкий диапазон охвата по наружному диаметру
- DN 40- DN 300
- Применяется для систем распределения
- Для всех видов материалов труб
- Максимальное рабочее давление 16 бар

Спецификация:

- Материал корпуса: стальное литье или ковкий чугун
- Зажимное кольцо: ковкий чугун
- Покрытие: Эпоксидное покрытие AKZO
- Болты и гайки: углеродистая сталь, гальванизированные
- Уплотнение: EPDM
- Типы фланцев: PN 10/ PN 16

Номинальн ый размер DN	Наружный диаметр трубы	Максимальн ое рабочее давление	Вес	Дли на	Код
40	48-60	16	2,9	185	709011001
50	59-72	16	3,1	185	709011002
65	72-85	16	3,6	185	709011003
80	88-103	16	4,2	185	709011004
100	109-128	16	5	185	709011006
125	132-146	16	5,9	185	709011007
125	138-153	16	5,8	185	709011008
150	159-182	16	7,7	210	709011010
175	192-210	16	9,1	230	709011012
200	218-235	16	9,9	230	709011014
200	230-247	16	14,3	230	709011016
225	250-267	16	14,5	230	709011017
250	272-289	16	16,4	230	709011018
300	315-332	16	23,4	230	709011020
300	322-339	16	23,7	230	709011021
300	332-349	16	23,9	230	709011022