



## MIDI/JOINT 1550 Фланцевый адаптер

Основные параметры:

- Широкий диапазон охвата по наружному диаметру
- DN 40- DN 300
- Применяется для систем распределения
- Для всех видов материалов труб
- Максимальное рабочее давление 16 бар

Спецификация:

- Материал корпуса: стальное литье или ковкий чугун
- Зажимное кольцо: ковкий чугун
- Покрытие: Эпоксидное покрытие AKZO
- Болты и гайки: углеродистая сталь, гальванизированные
- Уплотнение: EPDM
- Типы фланцев: PN 10/ PN 16

| Номинальный размер DN | Наружный диаметр трубы | Максимальное рабочее давление | Вес  | Длина | Код              |
|-----------------------|------------------------|-------------------------------|------|-------|------------------|
| 50                    | 59-72                  | 16                            | 3,3  | 110   | <b>709012002</b> |
| 65                    | 72-85                  | 16                            | 3,7  | 110   | <b>709012003</b> |
| 80                    | 88-103                 | 16                            | 4,7  | 115   | <b>709012004</b> |
| 100                   | 109-128                | 16                            | 4,9  | 115   | <b>709012006</b> |
| 125                   | 132-146                | 16                            | 6,8  | 115   | <b>709012007</b> |
| 125                   | 138-153                | 16                            | 6,7  | 115   | <b>709012008</b> |
| 150                   | 159-182                | 16                            | 7,5  | 115   | <b>709012010</b> |
| 175                   | 192-210                | 16                            | 9,5  | 110   | <b>709012012</b> |
| 200                   | 218-235                | 16                            | 8,6  | 110   | <b>709012014</b> |
| 200                   | 230-247                | 16                            | 10,4 | 120   | <b>709012016</b> |
| 225                   | 250-267                | 16                            | 13,5 | 120   | <b>709012017</b> |
| 250                   | 272-289                | 16                            | 13,5 | 120   | <b>709012018</b> |
| 300                   | 315-332                | 16                            | 14,0 | 120   | <b>709012020</b> |
| 300                   | 322-339                | 16                            | 15,5 | 120   | <b>709012021</b> |
| 300                   | 332-349                | 16                            | 16,5 | 135   | <b>709012022</b> |