



MULTI/JOINT® типы 3050 и 3057 Фланцевый переход

максимальное рабочее давление: без фиксаторов - вода до 25 бар, газ до 8 бар*, с фиксаторами - вода до 16 бар, газ до 8 бар*

DN [мм]	Соединение		a [мм]	b [мм]	d [мм]	e [мм]	кг
	1	3					
50	46-71	50фл/PN16	179-194	164	100	3xM12	5.0
65	69-90	60-65фл/	187-198	186	95	3xM12	5.2
80	84-105	PN16	183-197	204	115	3xM12	6.5
100	104-132	80фл/PN16	181-200	236	110	3xM16	8.2
125	132-155	100фл/PN16	196-214	264	120	4xM16	12.5
150	154-192	125фл/PN16	194-222	304	120	4xM16	13.5
		150фл/PN16					
200	192-232		224-251	354	140	6xM20	23.1
200	192-232	200фл/PN10	224-251	354	140	6xM20	23.1
250	267-310	200фл/PN16	260-295	432	170	6xM20	30.7
250	267-310	250фл/PN10	260-295	432	170	6xM20	30.7
300	315-356	250фл/PN16	283-318	490	170	8xM20	42.3
300	315-356	300фл/PN10	283-318	490	170	8xM20	42.3

DN [мм]	Код					
	Уплотнение из NBR			Уплотнение из EPDM		
	С фиксаторами Тип 3057		Без фиксаторов Тип 3050	С фиксаторами Тип 3057		Без фиксаторов Тип 3050
	multi/fikser	poly/fikser		multi/fikser	poly/fikser	
50	709 357 210		709 350 210	709 357 610		709 350 610
65	709 357 212		709 350 212	709 357 612		709 350 612
80	709 357 214	709 359 214	709 350 214	709 357 614	709 359 614	709 350 614
100	709 357 216	709 359 216	709 350 216	709 357 616	709 359 616	709 350 616
125	709 357 218	709 359 218	709 357 218	709 357 618	709 359 618	709 357 618
150	709 357 220	709 359 220	709 357 220	709 357 620	709 359 620	709 357 620
200	709 357 224	709 359 224	709 350 224	709 357 624	709 359 624	709 350 624
200	709 357 225	709 359 225	709 350 225	709 357 625	709 359 625	709 350 625
250	709 357 228	709 359 228	709 350 228	709 357 628	709 359 628	709 350 628
250	709 357 229	709 359 229	709 350 229	709 357 629	709 359 629	709 350 629
300	709 357 232	709 359 232	709 350 232	709 357 632	709 359 632	709 350 632
300	709 357 233	709 359 233	709 350 233	709 357 633	709 359 633	709 350 633