



MULTI/JOINT® 3087 Plus

Трубное окончание, с фиксаторами, Uni/Fiksers

Модель:

- Корпус и прижимное кольцо из чугуна с шаровидным графитом GGG45, согласно EN-GJS-450-10
- RESICOAT® резино-эпоксидное порошковое покрытие, согласно стандарту GSK и prEN14901
- Уплотнение NBR или EPDM, NBR согласно EN 682 (-5°C до +50°C), EPDM согласно EN 681-1 (0°C до +50°C)
- Угловое смещение соединения max. 4° (номинально)
- Сегментированное кольцо Flekscores (20% стекло-армированного волокна)
- Фиксаторы Uni/Fiksers из нержавеющей стали A4 (AISI 316)
- Болты, гайки и шайбы из нержавеющей стали A2 (AISI 304) или A4 (AISI 316)
- Подходит для воды и газа
- Для версий с фиксаторами, на пластиковые трубы использование вставок жесткости для устранения остаточных напряжений в области соединения (см. аксессуары) является обязательным, согласно техническому руководству

| DN [mm] | d3 [mm] | Range 1 [mm] | NBR / A2 Код | EPDM / A2 Код | NBR / A4 Код | EPDM / A4 Код |
|------------|------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 200 | 200 | 192 - 232 | 709 335 229 | 709 335 629 | 709 335 029 | 709 335 329 |

| DN [mm] | d3 [mm] | a [mm] | b [mm] | d [mm] | e [mm] | L [mm] | PN Вода [bar] | PN Газ [bar] |
|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------------|
| 200 | 200 | 335 - 362 | 354 | 140 | 6xM20 | 145 | 16.0 | 8.0 |