



MULTI/JOINT® тип 3100 и 3107 Редукционная муфта

максимальное рабочее давление: без фиксаторов – вода до 25 бар, газ до 8 бар*

с фиксаторами – вода до 16 бар, газ до 8 бар*

DN [мм]	Соединение		a [мм]	b [мм]	d [мм]	e [мм]	кг
	1	3					
50x65	46-71	69-90	242-268	186	95	3xM12/3xM12	5.0
65x80	69-90	84-105	242-268	204	115	3xM12/3xM12	6.2
80x100	84-105	104-132	232-265	236	110	3xM12/3xM16	9.4
100x125	104-132	132-155	238-275	264	120	3xM16/4xM16	10.6
100x150	132-155	154-192	276-323	304	120	3xM16/4xM16	13.7
125x150	132-155	154-192	276-322	304	120	4xM16/4xM16	14.8
150x200	154-192	192-232	265-321	354	120	4xM16/6xM20	21.9
200x225	192-232	232-257	340-398	386	145	6xM20/6xM20	31.8
225x250	232-257	267-310	385-424	432	170	6xM20/6xM20	41.2
250x300	267-310	315-356	356-426	490	170	6xM20/8xM20	49.1

DN [мм]	Код					
	Уплотнение из NBR			Уплотнение из EPDM		
	С фиксаторами Тип 3107		Без фиксаторов Тип 3100	С фиксаторами Тип 3107		Без фиксаторов Тип 3100
	multi/fikser	poly/fikser		multi/fikser	poly/fikser	
50x65	709 407 218		709 400 218	709 407 618		709 400 618
65x80	709 407 220		709 400 220	709 407 620		709 400 620
80x100	709 407 224	709 409 224	709 400 224	709 407 624	709 409 624	709 400 624
100x125	709 407 232	709 409 232	709 400 232	709 407 632	709 409 632	709 400 632
100x150	709 407 236	709 409 236	709 400 236	709 407 636	709 409 636	709 400 636
125x150	709 407 238	709 409 238	709 400 238	709 407 638	709 409 638	709 400 638
150x200	709 407 248	709 409 248	709 400 248	709 407 648	709 409 648	709 400 648
200x225	709 407 278	709 409 278	709 400 278	709 407 678	709 409 678	709 400 678
225x250	709 407 282	709 409 282	709 400 282	709 407 682	709 409 682	709 400 682
250x300	709 407 286	709 409 286	709 400 286	709 407 686	709 409 686	709 400 686