



MULTI/JOINT® типы 3080 и 3087 Трубное окончание

максимальное рабочее давление: без фиксаторов – вода до 25 бар, газ до 8 бар*,
с фиксаторами – вода до 16 бар, газ до 8 бар*

DN [мм]	Соединение		a [мм]	b [мм]	d [мм]	e [мм]	l [мм]	кг
	1	s						
50	46-71	63	204-219	164	100	3xM12	75	3.0
100	104-132	110	258-277	269	110	3xM16	120	6.9
150	154-192	160	289-317	304	120	4xM16	135	11.8
200	192-232	200	335-362	354	140	6xM20	145	21.5

DN [мм]	Код					
	Уплотнение из NBR			Уплотнение из EPDM		
	С фиксаторами Тип 3087		Без фиксаторов Тип 3080	С фиксаторами Тип 3087		Без фиксаторов Тип 3080
	multi/fikser	poly/fikser		multi/fikser	poly/fikser	
50	709 337 210		709 330 210	709 337 610		709 330 610
100	709 337 216	709 339 216	709 330 216	709 337 616	709 339 616	709 330 616
150	709 337 220	709 339 220	709 330 220	709 337 620	709 339 620	709 330 620
200	709 337 229	709 339 229	709 330 229	709 337 629	709 339 629	709 330 629

* подробная информация о рабочем давлении приведена в техническом руководстве