



## MULTI/JOINT® тип 3200 и 3207

## Заглушка

максимальное рабочее давление: без фиксаторов - вода до 25 бар, газ до 8 бар\*  
с фиксаторами - вода до 16 бар, газ до 8 бар\*

| DN<br>[мм] | Соединение |   | a<br>[мм] | b<br>[мм] | d<br>[мм] | e<br>[мм] | кг   |
|------------|------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
|            | 1          | 3 |           |           |           |           |      |
| 50         | 46-71      | - | 115-130   | 164       | 100       | 3xM12     | 3.7  |
| 65         | 69-90      | - | 145-157   | 186       | 95        | 3xM12     | 4.0  |
| 80         | 84-105     | - | 142-156   | 204       | 115       | 3xM12     | 4.6  |
| 100        | 104-132    | - | 144-163   | 236       | 110       | 3xM16     | 6.0  |
| 125        | 132-155    | - | 151-169   | 264       | 120       | 4xM16     | 8.2  |
| 150        | 154-192    | - | 149-177   | 304       | 120       | 4xM16     | 11.0 |
| 200        | 192-232    | - | 180-207   | 354       | 140       | 6xM20     | 19.8 |
| 225        | 232-257    | - | 211-242   | 386       | 145       | 6xM20     | 23.7 |
| 250        | 267-310    | - | 214-249   | 432       | 170       | 6xM20     | 30.7 |
| 300        | 315-356    | - | 219-254   | 490       | 170       | 8xM20     | 34.9 |

| DN<br>[мм] | Код                       |             |                               |                           |             |                               |
|------------|---------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------|
|            | Уплотнение из NBR         |             |                               | Уплотнение из EPDM        |             |                               |
|            | С фиксаторами<br>Тип 3207 |             | Без<br>фиксаторов<br>Тип 3200 | С фиксаторами<br>Тип 3207 |             | Без<br>фиксаторов<br>Тип 3200 |
|            | multi/fikser              | poly/fikser |                               | multi/fikser              | poly/fikser |                               |
| 50         | 709 377 210               |             | 709 370 210                   | 709 377 610               |             | 709 370 610                   |
| 65         | 709 377 212               |             | 709 370 212                   | 709 377 612               |             | 709 370 612                   |
| 80         | 709 377 214               | 709 379 214 | 709 370 214                   | 709 377 614               | 709 379 614 | 709 370 614                   |
| 100        | 709 377 216               | 709 379 216 | 709 370 216                   | 709 377 616               | 709 379 616 | 709 370 616                   |
| 125        | 709 377 218               | 709 379 218 | 709 370 218                   | 709 377 618               | 709 379 618 | 709 370 618                   |
| 150        | 709 377 220               | 709 379 220 | 709 370 220                   | 709 377 620               | 709 379 620 | 709 370 620                   |
| 200        | 709 377 224               | 709 379 224 | 709 370 224                   | 709 377 624               | 709 379 624 | 709 370 624                   |
| 225        | 709 377 226               | 709 379 226 | 709 370 226                   | 709 377 626               | 709 379 626 | 709 370 626                   |
| 250        | 709 377 228               | 709 379 228 | 709 370 228                   | 709 377 628               | 709 379 628 | 709 370 628                   |
| 300        | 709 377 232               | 709 379 232 | 709 370 232                   | 709 377 632               | 709 379 632 | 709 370 632                   |

\* подробная информация о рабочем давлении приведена в техническом руководстве