



MULTI/JOINT® типы 3450 и 3457 ¹⁾ Фланцевый отвод с подставкой

максимальное рабочее давление: без фиксаторов - вода до 25 бар, газ до 8 бар* с фиксаторами - вода до 16 бар, газ до 8 бар*

[мм]	Соединение 1	3	a [мм]	b [мм]	d [мм]	e [мм]	f [мм]	h1 [мм]	h2 [мм]	кг
80	84-105	80фл/PN16	380-394	204	115	3xM1	165	108	180	14.5
100	104-132	100фл/PN16	393-412	236	110	2	167	135	180	15.5

DN [мм]	Код					
	Уплотнение из NBR			Уплотнение из EPDM		
	С фиксаторами Тип 3457		С фиксатора ми Тип 3757	С фиксаторами Тип 3457		С фиксатора ми Тип 3757
	multi/fikser	multi/fikser		multi/fikser	multi/fikser	
80	709 487 214	709 489 214	709 480 214	709 487 614	709 489 614	709 480 614
100	709 487 216	709 489 216	709 480 216	709 487 616	709 489 616	709 480 616

1) Возможен вариант с резьбовым переходом $\frac{3}{4}$ " – 2"

* подробная информация о рабочем давлении приведена в техническом руководстве