




MULTI/JOINT® типы 3550 и 3557 ¹⁾

Редукционный фланцевый отвод с подставкой

максимальное рабочее давление: без фиксаторов – вода до 25 бар, газ до 8 бар*, с фиксаторами – вода до 16 бар, газ до 8 бар*



DN [мм]	Соединение		a [мм]	b [мм]	d [мм]	e [мм]	f [мм]	h1 [мм]	h2 [мм]	кг
	1	3								
50x80фл	46-71	50фл/PN16	356-371	164	100	3xM1	140	90	174	12.5
100x80фл	104-132	80фл/PN16	408-426	236	110	3xM1	190	135	184	17.2
150x100фл	154-192	100фл/PN16	400-428	304	120	4xM1	169	160	180	20.5

DN [мм]	Код					
	Уплотнение из NBR			Уплотнение из EPDM		
	С фиксаторами Тип 3557		Без фиксаторов Тип 3550	С фиксаторами Тип 3557		non-restraint type 3550
multi/fikser	poly/fikser	multi/fikser		poly/fikser		
50x80фл	709 197 213	709 499 224	709 490 213	709 497 613	709 499 624	709 490 613
100x80фл	709 497 224	709 499 238	709 490 224	709 497 624	709 499 638	709 490 624
150x100фл	709 497 238		709 490 238	709 497 638		709 490 638

1) Возможен вариант с резьбовым переходом 3/4"– 2"

* подробная информация о рабочем давлении приведена в техническом руководстве