



Plast/Joint® 8050 Фланцевый переход, без фиксаторов

Модель

- Корпус и прижимные кольца из чугуна с шаровидным графитом GGG45, согласно EN-GJS-450-10
- RESICOAT® резино-эпоксидное порошковое покрытие, согласно стандарту GSK и EN 14901
- Уплотнение: NBR
- Подходит для воды и газа
- Фланец согласно стандарту EN 1092-2

d [мм]	DN [мм]	Drilling pattern	NBR Код	a [мм]	b [мм]	PN Вода [бар]	PN Газ [мм]
63	50	PN16	709 250 210	90	170	16.0	8.0
75	65	PN16	709 250 212	90	190	16.0	8.0
90	80	PN16	709 250 214	90	200	16.0	8.0
110	100	PN16	709 250 216	110	220	16.0	8.0
125	100	PN16	709 250 218	110	220	16.0	8.0
160	150	PN16	709 250 222	130	290	16.0	8.0
200	200	PN10	709 250 225	140	340	16.0	8.0
200	200	PN16	709 250 226	140	340	16.0	8.0
250	250	PN10	709 250 229	170	400	16.0	8.0
250	250	PN16	709 250 230	170	400	16.0	8.0
315	300	PN10	709 250 233	170	460	16.0	8.0
315	300	PN16	709 250 234	170	460	16.0	8.0