



Plast/Joint® 8057 Фланцевый переход, с фиксаторами

Модель

- Корпус и прижимные кольца из чугуна с шаровидным графитом GGG45, согласно EN-GJS-450-10
- RESICOAT® резино-эпоксидное порошковое покрытие, согласно стандарту GSK и EN 14901
- Болты, гайки и шайбы из нержавеющей стали A2 (AISI 304) или A4 (AISI 316)
- Уплотнение: NBR
- Подходит для воды и газа
- Фланец согласно стандарту EN 1092-2
- Зажимное кольцо из латуни

d [мм]	DN [мм]	Drilling pattern	NBR / A2 Код	NBR / A4 Код	a [мм]	b [мм]	PN Вода [бар]	PN Газ [бар]
63	50	PN16	709 257 210	709 257 010	90	170	16.0	8.0
75	65	PN16	709 257 212	709 257 012	90	190	16.0	8.0
90	80	PN16	709 257 214	709 257 014	90	200	16.0	8.0
110	100	PN16	709 257 216	709 257 016	110	220	16.0	8.0
125	100	PN16	709 257 218	709 257 018	110	220	16.0	8.0
160	150	PN16	709 257 222	709 257 022	130	290	16.0	8.0
200	200	PN10	709 257 225	709 257 025	140	340	16.0	8.0
200	200	PN16	709 257 226	709 257 026	140	340	16.0	8.0
250	250	PN10	709 257 229	709 257 029	170	400	16.0	8.0
250	250	PN16	709 257 230	709 257 030	170	400	16.0	8.0
315	300	PN10	709 257 233	709 257 033	170	460	16.0	8.0
315	300	PN16	709 257 234	709 257 034	170	460	16.0	8.0