



WAL/V Double

Модель:

- Корпус из ковкого чугуна GGG40
- RESICOAT® резино-эпоксидное порошковое покрытие, согласно стандарту GSK и EN 14901
- Уплотнение: NBR
- Болты, гайки и шайбы из нержавеющей стали A2 (AISI 304)
- Подходит для использования питьевой воды или газа

DN [мм]	Диапазон [мм]	NBR Код	b [мм]	e [мм]	длина болта [мм]	PN Вода [бар]	PN Газ [бар]
80	90 - 114	709 016 701	175	8xM16	240	10.0	4.0
100	110 - 135	709 016 702	195	8xM16	240	10.0	4.0
125	134 - 156	709 016 703	240	8xM16	240	10.0	4.0
150	168 - 191	709 016 704	250	8xM16	240	10.0	4.0
175	192 - 216	709 016 705	280	8xM16	240	10.0	4.0
200	220 - 253	709 016 706	315	8xM16	240	10.0	4.0
225	246 - 278	709 016 707	350	8xM16	240	10.0	4.0
250	265 - 293	709 016 708	360	8xM16	240	10.0	4.0
300	319 - 348	709 016 710	435	12xM16	240	10.0	4.0
325	344 - 372	709 016 711	435	12xM16	240	10.0	4.0
350	374 - 397	709 016 712	490	12xM16	240	10.0	4.0
400	424 - 453	709 016 714	545	16xM16	240	10.0	4.0
500	524 - 552	709 016 715	660	20xM16	240	10.0	4.0
600	627 - 655	709 016 725	775	20xM16	240	10.0	4.0
625	647 - 675	709 016 727	775	20xM16	240	10.0	4.0
700	735 - 767	709 016 735	895	20xM16	240	10.0	4.0