



MIDI/JOINT 1500 Муфта

Основные параметры:

- Широкий диапазон охвата по наружному диаметру
- DN 40- DN 300
- Применяется для систем распределения
- Для всех видов материалов труб
- Максимальное рабочее давление 16 бар

Спецификация:

- Материал корпуса: стальное литье или ковкий чугун
- Зажимное кольцо: ковкий чугун
- Покрытие: Эпоксидное покрытие AKZO
- Болты и гайки: углеродистая сталь, гальванизированные
- Уплотнение: EPDM
- Типы фланцев: PN 10/ PN 16

Номинальный размер DN	Наружный диаметр трубы	Максимальное рабочее давление	Вес	Длина	Код
40	48-60	16	2,9	185	709011001
50	59-72	16	3,1	185	709011002
65	72-85	16	3,6	185	709011003
80	88-103	16	4,2	185	709011004
100	109-128	16	5	185	709011006
125	132-146	16	5,9	185	709011007
125	138-153	16	5,8	185	709011008
150	159-182	16	7,7	210	709011010
175	192-210	16	9,1	230	709011012
200	218-235	16	9,9	230	709011014
200	230-247	16	14,3	230	709011016
225	250-267	16	14,5	230	709011017
250	272-289	16	16,4	230	709011018
300	315-332	16	23,4	230	709011020
300	322-339	16	23,7	230	709011021
300	332-349	16	23,9	230	709011022



MIDI/JOINT 1550 Фланцевый адаптер

Основные параметры:

- Широкий диапазон охвата по наружному диаметру
- DN 40- DN 300
- Применяется для систем распределения
- Для всех видов материалов труб
- Максимальное рабочее давление 16 бар

Спецификация:

- Материал корпуса: стальное литье или ковкий чугун
- Зажимное кольцо: ковкий чугун
- Покрытие: Эпоксидное покрытие AKZO
- Болты и гайки: углеродистая сталь, гальванизированные
- Уплотнение: EPDM
- Типы фланцев: PN 10/ PN 16

Номинальн ый размер DN	Наружный диаметр трубы	Максимальн ое рабочее давление	Вес	Длин а	Код
50	59-72	16	3,3	110	709012002
65	72-85	16	3,7	110	709012003
80	88-103	16	4,7	115	709012004
100	109-128	16	4,9	115	709012006
125	132-146	16	6,8	115	709012007
125	138-153	16	6,7	115	709012008
150	159-182	16	7,5	115	709012010
175	192-210	16	9,5	110	709012012
200	218-235	16	8,6	110	709012014
200	230-247	16	10,4	120	709012016
225	250-267	16	13,5	120	709012017
250	272-289	16	13,5	120	709012018
300	315-332	16	14,0	120	709012020
300	322-339	16	15,5	120	709012021
300	332-349	16	16,5	135	709012022