

MULTI/JOINT® 3000 Plus


Муфта, без фиксаторов

Модель:

- Корпус и прижимное кольцо из чугуна с шаровидным графитом GGG45, согласно EN-GJS-450-10
- RESICOAT® резино-эпоксидное порошковое покрытие, согласно стандарту GSK и prEN14901
- Уплотнение NBR или EPDM, NBR согласно EN 682 (-5°C до +50°C), EPDM согласно EN 681-1 (0°C до +50°C)
- Угловое смещение соединения max. 8° (номинально)
- Сегментированное кольцо Flekscores (20% стекло-армированного волокна)
- Болты, гайки и шайбы из нержавеющей стали A2 (AISI 304) или A4 (AISI 316)
- Подходит для труб из различных материалов
- Подходит для воды и газа
- Для всех пластиковых труб рекомендуется использование вставок жесткости для устранения остаточных напряжений в области соединения (см. аксессуары) или в некоторых случаях обязательно, согласно техническому руководству

DN [mm]	Range 1 [mm]	Range 3 [mm]	NBR/A2 Код по каталогу	EPDM / A2 Код по каталогу	NBR/A4 Код по каталогу	EPDM/A4 Код по каталогу
200	192-232	192-232	709 301 224	709 301 624	709 301 024	709 301 324
225	230 - 267	230 - 267	709 301 226	709 301 626	709 301 026	709 301 326
250	267-310	267-310	709 301 228	709 301 628	709 301 028	709 301 328
300	315-356	315-356	709 301 232	709 301 632	709 301 032	709 301 332

DN [mm]	a [mm]	b [mm]	d [mm]	e [mm]	PN Вода [bar]	PN Газ [bar]
200	297 - 351	354	140	6xM20	25.0	8.0
225	342 - 404	386	145	6xM20	25.0	8.0
250	354 - 424	432	170	6xM20	25.0	8.0
300	356 - 426	490	170	8xM20	25.0	8.0



MULTI/JOINT® 3007 Plus

Муфта, с фиксаторами, Uni/Fiksers


Модель:

- Корпус и прижимное кольцо из чугуна с шаровидным графитом GGG45, согласно EN-GJS-450-10
- RESICOAT® резино-эпоксидное порошковое покрытие, согласно стандарту GSK и prEN14901
- Уплотнение NBR или EPDM, NBR согласно EN 682 (-5°C до +50°C), EPDM согласно EN 681-1 (0°C до +50°C)
- Угловое смещение соединения max. 4° (номинально)
- Сегментированное кольцо Flekscores (20% стекло-армированного волокна)
- Фиксаторы Uni/Fiksers из нержавеющей стали A4 (AISI 316)
- Болты, гайки и шайбы из нержавеющей стали A2 (AISI 304) или A4 (AISI 316)
- Подходит для воды и газа
- Для версий с фиксаторами, на пластиковые трубы использование вставок жесткости для устранения остаточных напряжений в области соединения (см. аксессуары) является обязательным, согласно техническому руководству

DN [mm]	Range 1 [mm]	Range 3 [mm]	NBR/A2 Код по каталогу	EPDM / A2 Код по каталогу	NBR/A4 Код по каталогу	EPDM/A4 Код по каталогу
------------	-----------------	-----------------	------------------------------	---------------------------------	------------------------------	-------------------------------

200	192-232	192-232	709 305 224	709 305 624	709 305 024	709 305 324
225	230 - 267	230 - 267	709 305 226	709 305 626	709 305 026	709 305 326
250	267 - 310	267 - 310	709 305 228	709 305 628	709 305 028	709 305 328
300	315-356	315-356	709 305 232	709 305 632	709 305 032	709 305 332

DN [mm]	a [mm]	b [mm]	d [mm]	e [mm]	PN Вода [bar]	PN Газ [bar]
200	297 - 351	354	140	6xM20	16.0	5.0
225	342 - 404	386	145	6xM20	10.0	5.0
250	354 - 424	432	170	6xM20	10.0	5.0
300	356 - 426	490	170	8xM20	10.0	5.0



MULTI/JOINT® 3050 Plus

Фланцевый переход, без фиксаторов


Модель:

- Корпус и прижимное кольцо из чугуна с шаровидным графитом GGG45, согласно EN-GJS-450-10
- RESICOAT® резино-эпоксидное порошковое покрытие, согласно стандарту GSK и prEN14901
- Уплотнение NBR или EPDM, NBR согласно EN 682 (-5°C до +50°C), EPDM согласно EN 681-1 (0°C до +50°C)
- Угловое смещение соединения max. 8° (номинально)
- Сегментированное кольцо Flekscores (20% стекло-армированного волокна)
- Болты, гайки и шайбы из нержавеющей стали A2 (AISI 304) или A4 (AISI 316)
- Подходит для труб из различных материалов
- Подходит для воды и газа
- Для всех пластиковых труб рекомендуется использование вставок жесткости для устранения остаточных напряжений в области соединения (см. аксессуары) или в некоторых случаях обязательно, согласно техническому руководству

DN [mm]	Range 1 [mm]	Фланец 3 [mm]	Drilling pattern	NBR / A2 Код	EPDM / A2 Код	NBR / A4 Код
200	192 - 232	200	PN10	709 351 224	709 351 624	709 351 024
200	192 - 232	200	PN16	709 351 225	709 351 625	709 351 025
250	267 - 310	250	PN10	709 351 228	709 351 628	709 351 028
250	267 - 310	250	PN16	709 351 229	709 351 629	709 351 029
300	315 - 356	300	PN10	709 351 232	709 351 632	709 351 032
300	315 - 356	300	PN16	709 351 233	709 351 633	709 351 033

DN [mm]	Range 1 [mm]	Flange 3 [mm]	Drilling pattern	EPDM / A4 Код
200	192 - 232	200	PN10	709 351 324
200	192 - 232	200	PN16	709 351 325
250	267 - 310	250	PN10	709 351 328
250	267 - 310	250	PN16	709 351 329
300	315 - 356	300	PN10	709 351 332
300	315 - 356	300	PN16	709 351 333

DN [mm]	a [mm]	b [mm]	d [mm]	e [mm]	PN Вода [bar]	PN Газ [bar]
200	224 - 251	354	140	6xM20	25.0	8.0
200	224 - 251	354	140	6xM20	25.0	8.0
250	260 - 295	432	170	6xM20	25.0	8.0
250	260 - 295	432	170	6xM20	25.0	8.0
300	283 - 318	490	170	8xM20	25.0	8.0
300	283 - 318	490	170	8xM20	25.0	8.0



MULTI/JOINT® 3057 Plus

Фланцевый переход, с фиксаторами, Uni/Fiksers

Модель:

- Корпус и прижимное кольцо из чугуна с шаровидным графитом GGG45, согласно EN-GJS-450-10
- RESICOAT® резино-эпоксидное порошковое покрытие, согласно стандарту GSK и prEN14901
- Уплотнение NBR или EPDM, NBR согласно EN 682 (-5°C до +50°C), EPDM согласно EN 681-1 (0°C до +50°C)
- Угловое смещение соединения max. 4° (номинально)
- Сегментированное кольцо Flekscores (20% стекло-армированного волокна)
- Фиксаторы Uni/Fiksers из нержавеющей стали A4 (AISI 316)
- Болты, гайки и шайбы из нержавеющей стали A2 (AISI 304) или A4 (AISI 316)
- Подходит для воды и газа
- Для версий с фиксаторами, на пластиковые трубы использование вставок жесткости для устранения остаточных напряжений в области соединения (см. аксессуары) является обязательным, согласно техническому руководству

DN [mm]	Range 1 [mm]	Фланец 3 [mm]	Drilling pattern	NBR / A2 Код	EPDM / A2 Код	NBR / A4 Код
200	192 - 232	200	PN10	709 355 224	709 355 624	709 355 024
200	192 - 232	200	PN16	709 355 225	709 355 625	709 355 025
250	267 - 310	250	PN10	709 355 228	709 355 628	709 355 028
250	267 - 310	250	PN16	709 355 229	709 355 629	709 355 029
300	315 - 356	300	PN10	709 355 232	709 355 632	709 355 032
300	315 - 356	300	PN16	709 355 233	709 355 633	709 355 033

DN [mm]	Range 1 [mm]	Flange 3 [mm]	Drilling pattern	EPDM / A4 Код
200	192 - 232	200	PN10	709 355 324
200	192 - 232	200	PN16	709 355 325
250	267 - 310	250	PN10	709 355 328
250	267 - 310	250	PN16	709 355 329
300	315 - 356	300	PN10	709 355 332
300	315 - 356	300	PN16	709 355 333

DN [mm]	a [mm]	b [mm]	d [mm]	e [mm]	PN Вода [bar]	PN Газ [bar]
200	224 - 251	354	140	6xM20	16.0	8.0
200	224 - 251	354	140	6xM20	16.0	8.0
250	260 - 295	432	170	6xM20	10.0	5.0
250	260 - 295	432	170	6xM20	10.0	5.0
300	283 - 318	490	170	8xM20	10.0	5.0
300	283 - 318	490	170	8xM20	10.0	5.0




MULTI/JOINT® 3100 Plus

Редукционная муфта, без фиксаторов

Модель:

- Корпус и прижимное кольцо из чугуна с шаровидным графитом GGG45, согласно EN-GJS-450-10
- RESICOAT® резино-эпоксидное порошковое покрытие, согласно стандарту GSK и prEN14901



- Уплотнение NBR или EPDM, NBR согласно EN 682 (-5°C до +50°C), EPDM согласно EN 681-1 (0°C до +50°C)
- Угловое смещение соединения max. 8° (номинально)
- Сегментированное кольцо Flekscores (20% стекло-армированного волокна)
- Болты, гайки и шайбы из нержавеющей стали A2 (AISI 304) или A4 (AISI 316)
- Подходит для труб из различных материалов
- Подходит для воды и газа
- Для всех пластиковых труб рекомендуется использование вставок жесткости для устранения остаточных напряжений в области соединения (см. аксессуары) или в некоторых случаях обязательно, согласно техническому руководству

DN-DN [mm]	Range 1 [mm]	Range 3 [mm]	NBR / A2 Код	EPDM / A2 Код	NBR / A4 Код	EPDM / A4 Код
150 - 200	154 - 192	192 - 232	709 401 248	709 401 648	709 401 048	709 401 348
200 - 225	192 - 232	230 - 267	709 401 278	709 401 678	709 401 078	709 401 378
225 - 250	230 - 267	267 - 310	709 401 282	709 401 682	709 401 082	709 401 382
250 - 300	267 - 310	315 - 356	709 401 286	709 401 686	709 401 086	709 401 386

DN-DN [mm]	a [mm]	b [mm]	d [mm]	e [mm]	PN Вода [bar]	PN Газ [bar]
150 - 200	265 - 321	354	120	6xM20/6xM20	25.0	8.0
200 - 225	340 - 398	386	145	6xM20/6xM20	25.0	8.0
225 - 250	385 - 424	432	170	6xM20/6xM20	25.0	8.0
250 - 300	356 - 426	490	170	6xM20/8xM20	25.0	8.0




MULTI/JOINT® 3107 Plus

Редукционная муфта, с фиксаторами, Uni/Fiksers

Модель:


- Корпус и прижимное кольцо из чугуна с шаровидным графитом GGG45, согласно EN-GJS-450-10
- RESICOAT® резино-эпоксидное порошковое покрытие, согласно стандарту GSK и prEN14901
- Уплотнение NBR или EPDM, NBR согласно EN 682 (-5°C до +50°C), EPDM согласно EN 681-1 (0°C до +50°C)
- Угловое смещение соединения max. 4° (номинально)
- Сегментированное кольцо Flekscores (20% стекло-армированного волокна)
- Фиксаторы Uni/Fiksers из нержавеющей стали A4 (AISI 316)
- Болты, гайки и шайбы из нержавеющей стали A2 (AISI 304) или A4 (AISI 316)
- Подходит для воды и газа
- Для версий с фиксаторами, на пластиковые трубы использование вставок жесткости для устранения остаточных напряжений в области соединения (см. аксессуары) является обязательным, согласно техническому руководству



DN-DN [mm]	Range 1 [mm]	Range 3 [mm]	NBR / A2 Код	EPDM / A2 Код	NBR / A4 Код	EPDM / A4 Код
150 - 200	154 - 192	192 - 232	709 405 248	709 405 648	709 405 048	709 405 348
200 - 225	192 - 232	230 - 267	709 405 278	709 405 678	709 405 078	709 405 378
225 - 250	230 - 267	267 - 310	709 405 282	709 405 682	709 405 082	709 405 382
250 - 300	267 - 310	315 - 356	709 405 286	709 405 686	709 405 086	709 405 386

DN-DN [mm]	a [mm]	b [mm]	d [mm]	e [mm]	PN Вода [bar]	PN Газ [bar]
150 - 200	265 - 321	354	120	4xM16/6xM20	16.0	8.0
200 - 225	340 - 398	386	145	6xM20/6xM20	10.0	5.0

225 - 250	385 - 424	432	170	6xM20/6xM20	10.0	5.0
250 - 300	356 - 426	490	170	6xM20/8xM20	10.0	5.0



MULTI/JOINT® 3150 Plus

Редукционный фланцевый переход, без фиксаторов


Модель:

- Корпус и прижимное кольцо из чугуна с шаровидным графитом GGG45, согласно EN-GJS-450-10
- RESICOAT® резино-эпоксидное порошковое покрытие, согласно стандарту GSK и prEN14901
- Уплотнение NBR или EPDM, NBR согласно EN 682 (-5°C до +50°C), EPDM согласно EN 681-1 (0°C до +50°C)
- Угловое смещение соединения max. 4° (номинально)
- Сегментированное кольцо Flekscores (20% стекло-армированного волокна)
- Болты, гайки и шайбы из нержавеющей стали A2 (AISI 304) или A4 (AISI 316)
- Подходит для труб из различных материалов
- Подходит для воды и газа
- Для всех пластиковых труб рекомендуется использование вставок жесткости для устранения остаточных напряжений в области соединения (см. аксессуары) или в некоторых случаях обязательно, согласно техническому руководству

DN-DN [mm]	Range 1 [mm]	Фланец 3 [mm]	Drilling pattern	NBR / A2 Код	EPDM / A2 Код	NBR / A4 Код
225 - 200	230 - 267	200	PN10	709 451 278	709 451 678	709 451 078
225 - 200	230 - 267	200	PN16	709 451 279	709 451 679	709 451 079
225 - 250	230 - 267	250	PN10	709 451 280	709 451 680	709 451 080
225 - 250	230 - 267	250	PN16	709 451 281	709 451 681	709 451 081

DN-DN [mm]	Range 1 [mm]	Фланец 3 [mm]	Drilling pattern	EPDM / A4 Код
225 - 200	230 - 267	200	PN10	709 451 378
225 - 200	230 - 267	200	PN16	709 451 379
225 - 250	230 - 267	250	PN10	709 451 380
225 - 250	230 - 267	250	PN16	709 451 381

DN-DN [mm]	a [mm]	a [mm]	d [mm]	e [mm]	PN Вода [bar]	PN Газ [bar]
225 - 200	274 - 301	386	190	6xM20	25.0	8.0
225 - 200	274 - 301	386	190	6xM20	25.0	8.0
225 - 250	212 - 239	386	130	6xM20	25.0	8.0
225 - 250	212 - 239	386	130	6xM20	25.0	8.0



MULTI/JOINT® 3157 Plus

Редукционный фланцевый переход, с фиксаторами, Uni/Fiksers

Модель:

- Корпус и прижимное кольцо из чугуна с шаровидным графитом GGG45, согласно EN-GJS-450-10
- RESICOAT® резино-эпоксидное порошковое покрытие, согласно стандарту GSK и prEN14901
- Уплотнение NBR или EPDM, NBR согласно EN 682 (-5°C до +50°C), EPDM согласно EN 681-1 (0°C до +50°C)

- Угловое смещение соединения max. 4° (номинально)
- Сегментированное кольцо Flekscores (20% стекло-армированного волокна)
- Фиксаторы Uni/Fiksers из нержавеющей стали A4 (AISI 316)
- Болты, гайки и шайбы из нержавеющей стали A2 (AISI 304) или A4 (AISI 316)
- Подходит для воды и газа
- Для версий с фиксаторами, на пластиковые трубы использование вставок жесткости для устранения остаточных напряжений в области соединения (см. аксессуары) является обязательным, согласно техническому руководству

DN-DN [mm]	Range 1 [mm]	Фланец 3 [mm]	Drilling pattern	NBR / A2 Код	EPDM / A2 Код	NBR / A4 Код
225 - 200	230 - 267	200	PN10	709 455 278	709 455 678	709 455 078
225 - 200	230 - 267	200	PN16	709 455 279	709 455 679	709 455 079
225 - 250	230 - 267	250	PN10	709 455 280	709 455 680	709 455 080
225 - 250	230 - 267	250	PN16	709 455 281	709 455 681	709 455 081

DN-DN [mm]	Range 1 [mm]	Фланец 3 [mm]	Drilling pattern	EPDM / A4 Код
225 - 200	230 - 267	200	PN10	709 455 378
225 - 200	230 - 267	200	PN16	709 455 379
225 - 250	230 - 267	250	PN10	709 455 380
225 - 250	230 - 267	250	PN16	709 455 381

DN-DN [mm]	a [mm]	b [mm]	d [mm]	e [mm]	PN Вода [bar]	PN Газ [bar]
225 - 200	274 - 301	386	190	6xM20	10.0	5.0
225 - 200	274 - 301	386	190	6xM20	10.0	5.0
225 - 250	212 - 239	386	130	6xM20	10.0	5.0
225 - 250	212 - 239	386	130	6xM20	10.0	5.0

MULTI/JOINT® 3200 Plus

Заглушка, без фиксаторов

Модель:

- Корпус и прижимное кольцо из чугуна с шаровидным графитом GGG45, согласно EN-GJS-450-10
- RESICOAT® резино-эпоксидное порошковое покрытие, согласно стандарту GSK и prEN14901
- Уплотнение NBR или EPDM, NBR согласно EN 682 (-5°C до +50°C), EPDM согласно EN 681-1 (0°C до +50°C)
- Угловое смещение соединения max. 8° (номинально)
- Сегментированное кольцо Flekscores (20% стекло-армированного волокна)
- Болты, гайки и шайбы из нержавеющей стали A2 (AISI 304) или A4 (AISI 316)
- Подходит для труб из различных материалов
- Подходит для воды и газа
- Для всех пластиковых труб рекомендуется использование вставок жесткости для устранения остаточных напряжений в области соединения (см. аксессуары) или в некоторых случаях обязательно, согласно техническому руководству

DN [mm]	Range 1 [mm]	NBR / A2 Код	EPDM / A2 Код	NBR / A4 Код	EPDM / A4 Код
200	192 - 232	709 371 224	709 371 624	709 371 024	709 371 324
225	230 - 267	709 371 226	709 371 626	709 371 026	709 371 326
250	267 - 310	709 371 228	709 371 628	709 371 028	709 371 328
300	315 - 356	709 371 232	709 371 632	709 371 032	709 371 332

DN [mm]	a [mm]	b [mm]	d [mm]	e [mm]	PN Вода [bar]	PN Газ [bar]
------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------------	-----------------

200	180 - 207	354	140	6xM20	25.0	8.0
225	211 - 242	386	145	6xM20	25.0	8.0
250	214 - 249	432	170	6xM20	25.0	8.0
300	219 - 254	490	170	8xM20	25.0	8.0

MULTI/JOINT® 3207 Plus

Заглушка, с фиксаторами, Uni/Fiksers

Модель:

- Корпус и прижимное кольцо из чугуна с шаровидным графитом GGG45, согласно EN-GJS-450-10
- RESICOAT® резино-эпоксидное порошковое покрытие, согласно стандарту GSK и prEN14901
- Уплотнение NBR или EPDM, NBR согласно EN 682 (-5°C до +50°C), EPDM согласно EN 681-1 (0°C до +50°C)
- Угловое смещение соединения max. 4° (номинально)
- Сегментированное кольцо Flekscores (20% стекло-армированного волокна)
- Фиксаторы Uni/Fiksers из нержавеющей стали A4 (AISI 316)
- Болты, гайки и шайбы из нержавеющей стали A2 (AISI 304) или A4 (AISI 316)
- Подходит для воды и газа
- Для версий с фиксаторами, на пластиковые трубы использование вставок жесткости для устранения остаточных напряжений в области соединения (см. аксессуары) является обязательным, согласно техническому руководству

DN [mm]	Range 1 [mm]	NBR / A2 Код	EPDM / A2 Код	NBR / A4 Код	EPDM / A4 Код
200	192 - 232	709 375 224	709 375 624	709 375 024	709 375 324
225	230 - 267	709 375 226	709 375 626	709 375 026	709 375 326
250	267 - 310	709 375 228	709 375 628	709 375 028	709 375 328
300	315 - 356	709 375 232	709 375 632	709 375 032	709 375 332

DN [mm]	a [mm]	b [mm]	d [mm]	e [mm]	PN Вода [bar]	PN Газ [bar]
200	180 - 207	354	140	6xM20	16.0	5.0
225	211 - 242	386	145	6xM20	10.0	5.0
250	214 - 249	432	170	6xM20	10.0	5.0
300	219 - 254	490	170	8xM20	10.0	5.0

MULTI/JOINT® 3200 Plus

Заглушка с резьбовым выходом, без фиксаторов

Модель:

- Корпус и прижимное кольцо из чугуна с шаровидным графитом GGG45, согласно EN-GJS-450-10
- RESICOAT® резино-эпоксидное порошковое покрытие, согласно стандарту GSK и prEN14901
- Уплотнение NBR или EPDM, NBR согласно EN 682 (-5°C до +50°C), EPDM согласно EN 681-1 (0°C до +50°C)
- Угловое смещение соединения max. 8° (номинально)
- Сегментированное кольцо Flekscores (20% стекло-армированного волокна)
- Болты, гайки и шайбы из нержавеющей стали A2 (AISI 304) или A4 (AISI 316)
- Подходит для труб из различных материалов
- Подходит для воды и газа
- Для всех пластиковых труб рекомендуется использование вставок жесткости

для устранения остаточных напряжений в области соединения (см. аксессуары) или в некоторых случаях обязательно, согласно техническому руководству

DN [mm]	Range 1 [mm]	Rp [дюйм]	NBR / A2 Код	EPDM / A2 Код	NBR / A4 Код	EPDM / A4 Код
200	192 - 232	$\frac{3}{4}$	709 381 234	709 381 634	709 381 034	709 381 334
200	192 - 232	1	709 381 235	709 381 635	709 381 035	709 381 335
200	192 - 232	$1 \frac{1}{4}$	709 381 236	709 381 636	709 381 036	709 381 336
200	192 - 232	$1 \frac{1}{2}$	709 381 237	709 381 637	709 381 037	709 381 337
200	192 - 232	2	709 381 238	709 381 638	709 381 038	709 381 338
225	230 - 267	$\frac{3}{4}$	709 381 249	709 381 649	709 381 049	709 381 349
225	230 - 267	1	709 381 250	709 381 650	709 381 050	709 381 350
225	230 - 267	$1 \frac{1}{4}$	709 381 251	709 381 651	709 381 051	709 381 351
225	230 - 267	$1 \frac{1}{2}$	709 381 252	709 381 652	709 381 052	709 381 352
225	230 - 267	2	709 381 253	709 381 653	709 381 053	709 381 353
250	267 - 310	$\frac{3}{4}$	709 381 239	709 381 639	709 381 039	709 381 339
250	267 - 310	1	709 381 240	709 381 640	709 381 040	709 381 340
250	267 - 310	$1 \frac{1}{4}$	709 381 241	709 381 641	709 381 041	709 381 341
250	267 - 310	$1 \frac{1}{2}$	709 381 242	709 381 642	709 381 042	709 381 342
250	267 - 310	2	709 381 243	709 381 643	709 381 043	709 381 343
300	315 - 356	$\frac{3}{4}$	709 381 244	709 381 644	709 381 044	709 381 344
300	315 - 356	1	709 381 245	709 381 645	709 381 045	709 381 345
300	315 - 356	$1 \frac{1}{4}$	709 381 246	709 381 646	709 381 046	709 381 346
300	315 - 356	$1 \frac{1}{2}$	709 381 247	709 381 647	709 381 047	709 381 347
300	315 - 356	2	709 381 248	709 381 648	709 381 048	709 381 348


DN [mm]	a [mm]	b [mm]	d [mm]	e [mm]	PN Вода [bar]	PN Газ [bar]
200	180 - 207	354	140	6xM20	25.0	8.0
200	180 - 207	354	140	6xM20	25.0	8.0
200	180 - 207	354	140	6xM20	25.0	8.0
200	180 - 207	354	140	6xM20	25.0	8.0
200	180 - 207	354	140	6xM20	25.0	8.0
225	211 - 242	386	145	6xM20	25.0	8.0
225	211 - 242	386	145	6xM20	25.0	8.0
225	211 - 242	386	145	6xM20	25.0	8.0
225	211 - 242	386	145	6xM20	25.0	8.0
225	211 - 242	386	145	6xM20	25.0	8.0
250	214 - 249	432	170	6xM20	25.0	8.0
250	214 - 249	432	170	6xM20	25.0	8.0
250	214 - 249	432	170	6xM20	25.0	8.0
250	214 - 249	432	170	6xM20	25.0	8.0
250	214 - 249	432	170	6xM20	25.0	8.0
300	219 - 254	490	170	8xM20	25.0	8.0
300	219 - 254	490	170	8xM20	25.0	8.0
300	219 - 254	490	170	8xM20	25.0	8.0
300	219 - 254	490	170	8xM20	25.0	8.0
300	219 - 254	490	170	8xM20	25.0	8.0

MULTI/JOINT® 3207 Plus

Заглушка с резьбовым выходом, с фиксаторами, Uni/Fiksers

Модель:

- Корпус и прижимное кольцо из чугуна с шаровидным графитом GGG45, согласно EN-GJS-450-10
- RESICOAT® резино-эпоксидное порошковое покрытие, согласно стандарту GSK и prEN14901
- Уплотнение NBR или EPDM, NBR согласно EN 682 (-5°C до +50°C), EPDM согласно EN 681-1 (0°C до +50°C)
- Угловое смещение соединения max. 4° (номинально)



- Сегментированное кольцо Flekscores (20% стекло-армированного волокна)
- Фиксаторы Uni/Fiksers из нержавеющей стали A4 (AISI 316)
- Болты, гайки и шайбы из нержавеющей стали A2 (AISI 304) или A4 (AISI 316)
- Подходит для воды и газа
- Для версий с фиксаторами, на пластиковые трубы использование вставок жесткости для устранения остаточных напряжений в области соединения (см. аксессуары) является обязательным, согласно техническому руководству

DN [mm]	Range 1 [mm]	Rp [дюйм]	NBR / A2 Код	EPDM / A2 Код	NBR / A4 Код	EPDM / A4 Код
200	192 - 232	$\frac{3}{4}$	709 385 234	709 385 634	709 385 034	709 385 334
200	192 - 232	1	709 385 235	709 385 635	709 385 035	709 385 335
200	192 - 232	$1 \frac{1}{4}$	709 385 236	709 385 636	709 385 036	709 385 336
200	192 - 232	$1 \frac{1}{2}$	709 385 237	709 385 637	709 385 037	709 385 337
200	192 - 232	2	709 385 238	709 385 638	709 385 038	709 385 338
225	230 - 267	$\frac{3}{4}$	709 385 239	709 385 639	709 385 039	709 385 339
225	230 - 267	1	709 385 240	709 385 640	709 385 040	709 385 340
225	230 - 267	$1 \frac{1}{4}$	709 385 241	709 385 641	709 385 041	709 385 341
225	230 - 267	$1 \frac{1}{2}$	709 385 242	709 385 642	709 385 042	709 385 342
225	230 - 267	2	709 385 243	709 385 643	709 385 043	709 385 343
250	267 - 310	$\frac{3}{4}$	709 385 244	709 385 644	709 385 044	709 385 344
250	267 - 310	1	709 385 245	709 385 645	709 385 045	709 385 345
250	267 - 310	$1 \frac{1}{4}$	709 385 246	709 385 646	709 385 046	709 385 346
250	267 - 310	$1 \frac{1}{2}$	709 385 247	709 385 647	709 385 047	709 385 347
250	267 - 310	2	709 385 248	709 385 648	709 385 048	709 385 348
300	315 - 356	$\frac{3}{4}$	709 385 249	709 385 649	709 385 049	709 385 349
300	315 - 356	1	709 385 250	709 385 650	709 385 050	709 385 350
300	315 - 356	$1 \frac{1}{4}$	709 385 251	709 385 651	709 385 051	709 385 351
300	315 - 356	$1 \frac{1}{2}$	709 385 252	709 385 652	709 385 052	709 385 352
300	315 - 356	2	709 385 253	709 385 653	709 385 053	709 385 353

DN [mm]	a [mm]	b [mm]	d [mm]	e [mm]	PN Вода [bar]	PN Газ [bar]
200	180 - 207	354	140	6xM20	16.0	8.0
200	180 - 207	354	140	6xM20	16.0	8.0
200	180 - 207	354	140	6xM20	16.0	8.0
200	180 - 207	354	140	6xM20	16.0	8.0
200	180 - 207	354	140	6xM20	16.0	8.0
225	211 - 242	386	145	6xM20	10.0	5.0
225	211 - 242	386	145	6xM20	10.0	5.0
225	211 - 242	386	145	6xM20	10.0	5.0
225	211 - 242	386	145	6xM20	10.0	5.0
225	211 - 242	386	145	6xM20	10.0	5.0
250	214 - 249	432	170	6xM20	10.0	5.0
250	214 - 249	432	170	6xM20	10.0	5.0
250	214 - 249	432	170	6xM20	10.0	5.0
250	214 - 249	432	170	6xM20	10.0	5.0
250	214 - 249	432	170	6xM20	10.0	5.0
300	219 - 254	490	170	8xM20	10.0	5.0
300	219 - 254	490	170	8xM20	10.0	5.0
300	219 - 254	490	170	8xM20	10.0	5.0
300	219 - 254	490	170	8xM20	10.0	5.0




MULTI/JOINT® 3080 Plus

Трубное окончание, без фиксаторов

Модель:


- Корпус и прижимное кольцо из чугуна с шаровидным графитом GGG45, согласно EN-GJS-450-10
- RESICOAT® резино-эпоксидное порошковое покрытие, согласно стандарту GSK и prEN14901



- Уплотнение NBR или EPDM, NBR согласно EN 682 (-5°C до +50°C), EPDM согласно EN 681-1 (0°C до +50°C)
- Угловое смещение соединения max. 8° (номинально)
- Сегментированное кольцо Flekscores (20% стекло-армированного волокна)
- Болты, гайки и шайбы из нержавеющей стали A2 (AISI 304) или A4 (AISI 316)
- Подходит для труб из различных материалов
- Подходит для воды и газа
- Для всех пластиковых труб рекомендуется использование вставок жесткости для устранения остаточных напряжений в области соединения (см. аксессуары) или в некоторых случаях обязательно, согласно техническому руководству

DN [mm]	d3 [mm]	Range 1 [mm]	NBR / A2 Код	EPDM / A2 Код	NBR / A4 Код	EPDM / A4 Код
200	200	192 - 232	709 331 229	709 331 629	709 331 029	709 331 329

DN [mm]	d3 [mm]	a [mm]	b [mm]	d [mm]	e [mm]	L [mm]	PN Вода [bar]	PN Газ [bar]
200	200	335 - 362	354	140	6xM20	145	25.0	8.0



MULTI/JOINT® 3087 Plus

Трубное окончание, с фиксаторами, Uni/Fiksers

Модель:

- Корпус и прижимное кольцо из чугуна с шаровидным графитом GGG45, согласно EN-GJS-450-10
- RESICOAT® резино-эпоксидное порошковое покрытие, согласно стандарту GSK и prEN14901
- Уплотнение NBR или EPDM, NBR согласно EN 682 (-5°C до +50°C), EPDM согласно EN 681-1 (0°C до +50°C)
- Угловое смещение соединения max. 4° (номинально)
- Сегментированное кольцо Flekscores (20% стекло-армированного волокна)
- Фиксаторы Uni/Fiksers из нержавеющей стали A4 (AISI 316)
- Болты, гайки и шайбы из нержавеющей стали A2 (AISI 304) или A4 (AISI 316)
- Подходит для воды и газа
- Для версий с фиксаторами, на пластиковые трубы использование вставок жесткости для устранения остаточных напряжений в области соединения (см. аксессуары) является обязательным, согласно техническому руководству

DN [mm]	d3 [mm]	Range 1 [mm]	NBR / A2 Код	EPDM / A2 Код	NBR / A4 Код	EPDM / A4 Код
200	200	192 - 232	709 335 229	709 335 629	709 335 029	709 335 329

DN [mm]	d3 [mm]	a [mm]	b [mm]	d [mm]	e [mm]	L [mm]	PN Вода [bar]	PN Газ [bar]
200	200	335 - 362	354	140	6xM20	145	16.0	8.0