




MULTI/JOINT® XL тип 2500

Муфта

максимальное рабочее давление: без фиксаторов – вода 10 бар, газ 4 бар*

DN [мм]	Соединение		a [мм]	b [мм]	d [мм]	e [мм]	кг
	1	3					
350	356-380	356-380	520	551	240	8xM16	99.0
400	400-429	400-429	520	600	240	10xM16	115.0
450	450-482	450-482	520	653	240	10xM16	122.0
500	500-532	500-532	520	720	240	10xM20	149.0
600	605-637	605-637	520	820	240	12xM20	178.0



DN [мм]	Код	
	Уплотнение из NBR	Уплотнение из EPDM
	Без фиксаторов	Без фиксаторов
350	709 006 200	709 006 600
400	709 006 205	709 006 605
450	709 006 207	709 006 607
500	709 006 210	709 006 610
600	709 006 215	709 006 615

* подробная информация о рабочем давлении приведена в техническом руководстве.




MULTI/JOINT® XL тип 2550

Фланцевый переход

максимальное рабочее давление: без фиксаторов – вода 10 бар, газ 4 бар*

DN [мм]	Соединение		a [мм]	b [мм]	d [мм]	e [мм]	кг
	1	3					
350x350фл	356-380	350фл/PN10	360	551	240	8xM16	77.0
400x400фл	400-429	400фл/PN10	360	600	240	10xM16	88.0
450x500фл	500-532	500фл/PN10	360	720	240	10xM20	120.0
500x600фл	605-637	600фл/PN10	360	820	240	12xM20	142.0



DN [мм]	Код	
	Уплотнение из NBR	Уплотнение из EPDM
	Без фиксаторов	Без фиксаторов
350x350фл	709 008 255	709 008 655
400x400фл	709 008 260	709 008 660
450x500фл	709 008 264	709 008 664
500x600фл	709 008 270	709 008 670

* подробная информация о рабочем давлении приведена в техническом руководстве




MULTI/JOINT® XL тип 2600

Редукционная муфта

максимальное рабочее давление: без фиксаторов – вода 10 бар, газ 4 бар*

DN [мм]	Соединение		a [мм]	b [мм]	d [мм]	e [мм]	кг
	1	3					
300x350	315-337	356-380	520	551	240	8xM16/8xM16	102.0
400x450	400-429	450-482	520	653	240	10xM16/10xM16	125.0



500x550	500-532	548-580	520	765	240	12xM20/12xM20	160.0
---------	---------	---------	-----	-----	-----	---------------	-------

DN [мм]	Код	
	Уплотнение из NBR	Уплотнение из EPDM
	Без фиксаторов	Без фиксаторов
300x350	709 007 205 709	709 007 605 709
400x450	007 210 709 007	007 610 709 007
500x550	215	615


* подробная информация о рабочем давлении приведена в техническом руководстве



MULTI/JOINT® XL тип 2650 Редукционный фланцевый переход

максимальное рабочее давление: без фиксаторов – вода 10 бар, газ 4 бар*

DN [мм]	Соединение		a [мм]	b [мм]	d [мм]	e [мм]	кг
	1	3					
350x300фл	356-380	300фл/PN10	360	551	240	8xM16	78.0
450x400фл	450-482	400фл/PN10	360	653	240	10xM16	94.0
550x500фл	548-580	500фл/PN10	360	765	240	12xM20	128.0



DN [мм]	Код	
	Уплотнение из NBR	Уплотнение из EPDM
	Без фиксаторов	Без фиксаторов
350x300фл	709 008 250 709	709 008 650 709
450x400фл	008 262 709 008	008 662 709 008
550x500фл	266	666

* подробная информация о рабочем давлении приведена в техническом руководстве