

RS-C

Одноленточный хомут (при локальных повреждениях труб)



Давление: от 10 до 16 бар
Диаметр: от 19 до 220 мм.
Длина хомута: 100, 150, 200 мм.

Сконструирован для труб диаметром от 50 мм до 300 мм. Хомут RS-C можно применять в качестве экономной альтернативы скоб RS-1, но только при локальных повреждениях (продольные трещины, игольчатые отверстия от ржавчины, повреждения от сварки).

- **Материал:** нержавеющая сталь 304
- **Резиновая прокладка:** EPDM или NBR

Артикул	Рд*, бар	ДУ, мм	Диапазон, мм
RSC19***	16		19-23
RSC25***	16		25-29
RSC32***	16		32-36
RSC38***	16		38-42
RSC44***	16		44-51
RSC48***	16	40	48-55
RSC54***	16		54-58
RSC60***	16	50	60-64
RSC63***	16		63-70
RSC67***	16		67-74
RSC70***	16	65	70-77
RSC73***	16		73-80
RSC75***	16		75-83
RSC82***	16		82-90
RSC87***	16	80	87-97
RSC95***	16		95-104
RSC98***	16		98-108
RSC102***	16		102-112
RSC108***	16	100	108-118
RSC113***	16		113-123
RSC118***	16		118-128
RSC120***	16		120-131
RSC125***	16		125-135
RSC133***	16	125	133-144
RSC139***	16		139-150
RSC145***	16		145-155
RSC151***	16	150	151-161
RSC159***	16		159-170
RSC165***	16		165-175
RSC168***	16		168-180
RSC176***	10		176-186
RSC180***	10		180-191
RSC193***	10		193-203
RSC200***	10		200-210
RSC209***	10	200	209-220

*** добавляется длина хомута в мм