


Snap Clamps

Зажим с односторонним уплотнением



Давление: от 6 до 16 бар
Диаметр: от 15 до 329 мм.
Длина хомута: 75, 150, 225 мм.

Обеспечивает быстрый и экономный ремонт небольших повреждений на трубах диаметром до 300 мм, вызванных коррозией и замерзанием. Применяются на судах, при слесарно-водопроводных работах, при устранении наземных повреждений.

- **Материал:** металлическая лента нержавеющей сталь 304
- **Волочение:** чугун
- **Резиновая прокладка:** EPDM или NBR

Артикул	Рд*, бар	Диапазон, мм
SC15***	16	15-22
SC21***	16	21-25
SC26***	16	26-30
SC33***	16	33-37
SC37***	16	37-41
SC42***	16	42-45
SC48***	16	48-51
SC50***	16	50-54
SC55***	16	55-58
SC60***	16	60-64
SC62***	16	62-66
SC65***	16	65-69
SC69***	16	69-73
SC71***	16	71-76
SC74***	16	74-80
SC87***	16	87-93
SC94***	16	94-100
SC99***	16	99-104
SC105***	16	105-111
SC112***	10	112-117
SC115***	10	115-121
SC120***	10	120-126
SC126***	10	126-131
SC131***	10	131-136
SC139***	10	139-145
SC156***	10	156-162
SC167***	10	167-173
SC173***	10	173-179
SC200***	10	200-206
SC217***	10	217-223
SC223***	10	223-229
SC272***	6	272-278
SC323***	6	323-329

*** добавляется длина хомута в мм