

Врезной хомут для ПВХ и ПЭ

UR-03



Рабочее давление 10 и 16 бар.

ВЧШГ марки GGG-50.

Эпоксидное покрытие толщиной 250 мкм.

Комплектуется болтами, гайками и шайбами из нержавеющей стали и прокладками из ЭПДМ.

Продукт код	Размер
UR-03-DE040-034	40 резьбовой выход 3/4"
UR-03-DE040-034	40 резьбовой выход 1"
UR-03-DE050-034	50 резьбовой выход 3/4"
UR-03-DE050-100	50 резьбовой выход 1"
UR-03-DE063-034	63 резьбовой выход 3/4"
UR-03-DE063-100	63 резьбовой выход 1"
UR-03-DE063-114	63 резьбовой выход 1 1/4"
UR-03-DE063-112	63 резьбовой выход 1 1/2"
UR-03-DE063-200	63 резьбовой выход 2"
UR-03-DE075-034	75 резьбовой выход 3/4"
UR-03-DE075-100	75 резьбовой выход 1"
UR-03-DE075-114	75 резьбовой выход 1 1/4"
UR-03-DE075-112	75 резьбовой выход 1 1/2"
UR-03-DE075-200	75 резьбовой выход 2"
UR-03-DE090-034	90 резьбовой выход 3/4"
UR-03-DE090-100	90 резьбовой выход 1"
UR-03-DE090-114	90 резьбовой выход 1 1/4"
UR-03-DE090-112	90 резьбовой выход 1 1/2"
UR-03-DE090-200	90 резьбовой выход 2"
UR-03-DE110-034	110 резьбовой выход 3/4"
UR-03-DE110-100	110 резьбовой выход 1"
UR-03-DE110-114	110 резьбовой выход 1 1/4"
UR-03-DE110-112	110 резьбовой выход 1 1/2"
UR-03-DE110-200	110 резьбовой выход 2"
UR-03-DE125-034	125 резьбовой выход 3/4"
UR-03-DE125-100	125 резьбовой выход 1"
UR-03-DE125-112	125 резьбовой выход 1 1/2"
UR-03-DE125-200	125 резьбовой выход 2"
UR-03-DE140-034	140 резьбовой выход 3/4"
UR-03-DE140-100	140 резьбовой выход 1"
UR-03-DE140-112	140 резьбовой выход 1 1/2"
UR-03-DE140-200	140 резьбовой выход 2"
UR-03-DE160-034	160 резьбовой выход 3/4"
UR-03-DE160-100	160 резьбовой выход 1"
UR-03-DE160-112	160 резьбовой выход 1 1/2"
UR-03-DE160-200	160 резьбовой выход 2"
UR-03-DE180-100	180 резьбовой выход 1"
UR-03-DE180-200	180 резьбовой выход 2"
UR-03-DE200-100	200 резьбовой выход 1"
UR-03-DE200-200	200 резьбовой выход 2"
UR-03-DE225-200	225 резьбовой выход 2"
UR-03-DE250-200	250 резьбовой выход 2"
UR-03-DE315-200	315 резьбовой выход 2"