

Врезной хомут с фланцевым ответвлением для ПВХ и ПЭ труб UR-30



Рабочее давление 10 и 16 бар.

ВЧШГ марки GGG-50.

Эпоксидное покрытие толщиной 250 мкм.

Комплектуется болтами, гайками и шайбами из нержавеющей стали и прокладками из ЭПДМ.

Продукт код	Размер
UR-30-DE110-050	110 резьбовой выход DN-50
UR-30-DE110-060	110 резьбовой выход DN-60/65
UR-30-DE110-080	110 резьбовой выход DN-80
UR-30-DE125-050	125 резьбовой выход DN-50
UR-30-DE125-060	125 резьбовой выход DN-60/65
UR-30-DE125-080	125 резьбовой выход DN-80
UR-30-DE140-050	140 резьбовой выход DN-50
UR-30-DE140-060	140 резьбовой выход DN-60/65
UR-30-DE140-080	140 резьбовой выход DN-80
UR-30-DE160-050	160 резьбовой выход DN-50
UR-30-DE160-060	160 резьбовой выход DN-60/65
UR-30-DE160-080	160 резьбовой выход DN-80
UR-30-DE160-100	160 резьбовой выход DN-100
UR-30-DE180-080	180 резьбовой выход DN-80
UR-30-DE180-100	180 резьбовой выход DN-100
UR-30-DE200-050	200 резьбовой выход DN-50
UR-30-DE200-060	200 резьбовой выход DN-60/65
UR-30-DE200-080	200 резьбовой выход DN-80
UR-30-DE200-100	200 резьбовой выход DN-100
UR-30-DE250-050	250 резьбовой выход DN-50
UR-30-DE250-080	250 резьбовой выход DN-80
UR-30-DE250-100	250 резьбовой выход DN-100
UR-30-DE250-150	250 резьбовой выход DN-150
UR-30-DE315-050	315 резьбовой выход DN-50
UR-30-DE315-080	315 резьбовой выход DN-80
UR-30-DE315-100	315 резьбовой выход DN-100
UR-30-DE315-150	315 резьбовой выход DN-150
UR-30-DE400-050	400 резьбовой выход DN-50
UR-30-DE400-080	400 резьбовой выход DN-80
UR-30-DE400-100	400 резьбовой выход DN-100
UR-30-DE400-150	400 резьбовой выход DN-150