

**ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ВР 120-28 №4-10**  
**общего назначения из углеродистой стали**  
**коррозионностойкие из нержавеющей стали (К)**

Типоразмер вентилятора	Конструктивное исполнение	Относительный диаметр колеса	Двигатель		Частота вращения рабочего колеса, об./мин.	Параметры в рабочей зоне		Масса вентилятора, не более, кг.	Виброизоляторы	
			Типоразмер	Мощность, кВт		Производительность, 10 <sup>3</sup> м <sup>3</sup> /час	Полное давление, Па		Тип	Кол-во
ВР 120-28-4 ВР 120-28-4 К	1	1,0	АИР132М2	11	2905	2,3-4,5	4500-4900	117	ДО-39	5
ВР 120-28-5 ВР 120-28-5 К	1	1,0	АИР112М2	7,5	2895	1,6-4,2	5200-4400	131	ДО-40	4
			АИР132М2	11	2895	1,6-5,2	5200-3900	160		
ВР 120-28-6,3 ВР 120-28-6,3 К	1	1,0	АИР 180S2	22	2920	3,2-8,5	8260-7000	254	ДО-41	5
			АИР180М2	30	2920	3,2-10,6	8260-6280	264		
ВР 120-28-8 ВР 120-28-8 К	1	1,0	АИР160S4	15	1460	3,5-10,0	2700-2300	370	ДО-42	5
			АИР160М4	18,5	1460	3,5-10,0	2700-2300	395		
ВР 120-28-10 ВР 120-28-10 К	1	1,0	4А200L4	45	1450	8,0-19,0	4200-3800	750	ДО-44	4
ВР 120-28-8 ВР 120-28-8 К	5	1,0	А132М4	11	1430	3,5-10,0	2700-2300	530	ДО-42	6
			А180S4	22	1650	4,02-11,5	3570-3040	670		
			А180М4	30	1850	4,5-12,9	4490-3800	690		
			А200М4	37	2100	5,1-14,7	5800-4900	770	ДО-43	
			А200L4	45	2380	5,8-16,6	7470-6360	820		
ВР 120-28-10 ВР 120-28-10 К	5	1,0	4А200L4	45	1540	7,6-21,3	5100-4390	1035	ДО-44	4
			4А250S4	75	1840	9,2-25,5	7390-6360	1270		

**взрывозащищенные из разнородных металлов (ВР)**  
**взрывозащищенные теплостойкие из разнородных металлов (ВЖ)**  
**взрывозащищенные коррозионностойкие из нержавеющей стали (ВК)**  
**взрывозащищенные коррозионностойкие теплостойкие из нержавеющей стали (ВКЖ)**

Типоразмер вентилятора	Конструктивное исполнение	Относительный диаметр колеса	Двигатель		Частота вращения рабочего колеса, об./мин.	Параметры в рабочей зоне		Масса вентилятора, не более, кг.	Виброизоляторы	
			Типоразмер	Мощность, кВт		Производительность, 10 <sup>3</sup> м <sup>3</sup> /час	Полное давление, Па		Тип	Кол-во
ВР 120-28-4 ВР ВР 120-28-4 ВЖ ВР 120-28-4 ВК ВР 120-28-4 ВКЖ	1	1,0	АИМ132М2	11	2910	2,3-5,1	4250-4350	192	ВР 202	6
ВР 120-28-5 ВР ВР 120-28-5 ВЖ ВР 120-28-5 ВК ВР 120-28-5 ВКЖ	1	1,0	АИМ112М2	7,5	2895	1,6-4,5	4600-3590	131	ВР202	4
			АИМ132М2	11				160		
ВР 120-28-6,3 ВР ВР 120-28-6,3 ВЖ ВР 120-28-6,3 ВК ВР 120-28-6,3 ВКЖ	1	1,0	АИМ 180S2	22	2920	3,2-9,0	7300-5710	254	ВР203	5
			АИМ180М2	30				264		
ВР 120-28-8 ВР ВР 120-28-8.ВЖ ВР 120-28-8 ВК ВР 120-28-8.ВКЖ	1	1,0	АИМ160S4	15	1450	3,5-9,2	3000-2300	370	ВР203	6
			АИМ160М4	18,5				395		
ВР 120-28-10 ВР ВР 120-28-10 ВЖ ВР 120-28-10 ВК ВР 120-28-10 ВКЖ	1	1,0	АИМ200L4	45	1460	8,0-19,0	4200-3800	750		