

**ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ВР 240-26 №2,5-5  
общего назначения из углеродистой стали  
коррозионностойкие из нержавеющей стали (К)**

Типоразмер вентилятора	Конструктивное исполнение	Двигатель		Частота вращения рабочего колеса, об/мин.	Параметры в рабочей зоне		Масса вентилятора, не более, кг.
		Типоразмер	Мощность, кВт		Производительность, 10 <sup>3</sup> м <sup>3</sup> /час	Полное давление, Па	
ВР 240-26-2,5 ВР 240-26-2,5К	1	АИР71В2	1,1	2850	0,8-1,2	1800-1600	56
ВР 240-26-3,15 ВР 240-26-3,15К	1	АИР80В2	2,2	2810	1,2-1,4	3200-2800	74
		АИР90L2	3	2840	1,6-1,85	3500-2800	83
		АИР100S2	4	2850	1,8-2,5	3000-2750	90
ВР 240-26-4 ВР 240-26-4К	1	АИР112M2	7,5	2850	2-5-3,3	5200-4500	156
		АИР132M2	11	2910	3,9-4,5	5900-4800	195
ВР 240-26-5 ВР 240-26-5К	1	АИР180S2	22	2940	4,8-5,9	8200-7200	340
		АИР180M2	30	2925	6,7-7,8	9000-7200	360
		А200M2	37	2940	8,5-9,2	9000-7200	430

**взрывозащищенные из разнородных металлов (ВР)**

**взрывозащищенные теплостойкие из разнородных металлов (ВЖ)**

**взрывозащищенные коррозионностойкие из нержавеющей стали (ВК)**

**взрывозащищенные коррозионностойкие теплостойкие из нержавеющей стали (ВКЖ)**

Типоразмер вентилятора	Конструктивное исполнение	Двигатель		Частота вращения рабочего колеса, об/мин.	Параметры в рабочей зоне		Масса вентилятора, не более, кг.
		Типоразмер	Мощность, кВт		Производительность, 10 <sup>3</sup> м <sup>3</sup> /час	Полное давление, Па	
ВР 240-26-2,5ВР ВР 240-26-2,5ВЖ ВР 240-26-2,5ВК ВР 240-26-2,5ВКЖ	1	АИМ71В2	1,1	2850	0,8-1,2	1800-1600	56
ВР 240-26-3,15ВР ВР 240-26-3,15ВЖ ВР 240-26-3,15ВК ВР 240-26-3,15ВКЖ	1	АИМ80В2	2,2	2810	1,2-1,4	3200-2800	74
		АИМ90L2	3	2840	1,6-1,85	3500-2800	83
		АИМ100S2	4	2850	1,8-2,5	3000-2750	90
ВР 240-26-4ВР ВР 240-26-4ВЖ ВР 240-26-4ВК ВР 240-26-4ВКЖ	1	АИМ112M2	7,5	2850	2-5-3,3	5200-4500	156
		АИМ132M2	11	2910	3,9-4,5	5900-4800	195
ВР 240-26-5ВР ВР 240-26-5ВЖ ВР 240-26-5ВК ВР 240-26-5ВКЖ	1	АИМ180S2	22	2940	4,8-5,9	8200-7200	340
		АИМ180M2	30	2925	6,7-7,8	9000-7200	360
		ВА200M2	37	2940	8,5-9,2	9000-7200	430